

# Ringschrauben - GK 8

## RSHV

Ringschrauben • RSHV • hochfest • variabel • rot lackiert • Sicherheitsfaktor: 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abm. mm	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	Gewicht Stk./kg
41.74.3.004.006.015C	RSHV 06	M6x15	25	45	25	10	45	0,09
41.74.3.008.008.015C	RSHV 08	M8x15	25	45	25	10	45	0,09
41.74.3.010.010.016C	RSHV 10	M10x16	25	45	25	10	45	0,11
41.74.3.016.012.022C	RSHV 12	M12x22	35	63	35	14	62	0,27
41.74.3.030.014.020C	RSHV 14	M14x20	35	63	35	14	62	0,29
41.74.3.040.016.029C	RSHV 16	M16x29	35	63	35	14	62	0,31
41.74.3.060.020.032C	RSHV 20	M20x32	50	90	50	20	90	0,86
41.74.3.080.024.040C	RSHV 24	M24x40	50	90	50	20	90	0,90
41.74.3.100.030.045C	RSHV 30	M30x45	60	108	65	24	109	1,70

In Zugrichtung einstellbar.



### Tragfähigkeitstabelle • Ringschrauben • RSHV

Anschlagart								
Stück	1	1	2	2	2	2	3 o. 4	3 o. 4
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Bezeichnung	Tragfähigkeit t							
RSHV 06	0,4	0,1	0,8	0,2	0,14	0,1	0,2	0,14
RSHV 08	0,8	0,2	1,6	0,4	0,28	0,2	0,4	0,28
RSHV 10	1	0,25	2	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35
RSHV 12	1,6	0,4	3,2	0,8	0,56	0,4	0,8	0,56
RSHV 14	3	0,75	6	1,5	1	0,75	1,5	1
RSHV 16	4	1	8	2	1,4	1	2	1,4
RSHV 20	6	1,5	12	3	2,1	1,5	3	2,1
RSHV 24	8	2	16	4	2,8	2	4	2,8
RSHV 30	12	3	24	6	4,2	3	6	4,2

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!