


Drahtseile / Spezialseile

LT 24 K


Spezialseile • LT 24 K • 24 x 7 und 24 x 17

24 x 7			
Seil- nenndurch- messer mm	Gesamt- metall- querschnitt mm ²	Längen- gewicht kg / m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von 1960 N/mm ² kN
7,2	26	0,23	43,7
8	33	0,29	55,1
9	41	0,37	69,6
10	53	0,46	88,2
11	65	0,57	108
12	77	0,68	128
13	89	0,78	149
14	104	0,91	173
15	119	1,04	198
16	137	1,21	230
18	177	1,55	295
19	194	1,70	324
20	212	1,86	354
22	259	2,27	432
24	311	2,74	519



- drehungsarm
- hohe Bruchkraft
- flexibel
- für Mehrlagenspuhlung
- Gleichschlag
- Optional mit Plasteinlage

24 x 17			
16	138	1,21	229
18	174	1,54	290
19	194	1,72	324
20	215	1,91	359
22	259	2,30	433
24	315	2,79	526
25,4	345	3,06	575
26	366	3,24	610
28	423	3,75	706
30	484	4,27	808
32	561	4,96	937
34	628	5,54	1047
36	699	6,17	1165
38	776	6,85	1295



- drehungsarm
- hohe Bruchkraft
- flexibel
- für Mehrlagenspuhlung
- Gleichschlag
- Optional mit Plasteinlage

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!