


Drahtseile / Normseile

Drahtseil 6 x 19 • S FC • B (znk) und/oder U (blank) • EN 12385-4 (DIN 3058)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN
6	12,90	21,00	23,30
7	17,60	28,60	31,70
8	23,00	37,40	41,40
9	29,10	47,30	52,40
10	35,90	58,40	64,70
11	43,30	70,70	78,30
12	51,70	84,10	93,10
13	60,70	98,70	109,00
14	70,40	114,00	127,00
15	80,80	131,00	146,00
16	91,90	150,00	166,00
17	104,00	169,00	187,00
18	116,00	189,00	210,00
19	130,00	211,00	234,00
20	144,00	234,00	259,00



- Seale-Parallelschlag mit verstärkten Außendrähten
- drallarm und spannungsarm
- verzinkt und/oder blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)
als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!