


# Drahtseile / Normseile

## Aufzugseile

### Aufzugseile A 160 S • U (blank) • Treibscheibenseil

| Seil-<br>nenndurch-<br>messer<br>mm | Längen-<br>gewicht<br>kg/100m | Mindestbruchkraft<br>bei einer Nennfestigkeit der Drähte von |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                     |                               | 1370/1770 N/mm <sup>2</sup><br>kN                            |
| 8                                   | 29,00                         | 39,70  |
| 9                                   | 36,00                         | 49,10  |
| 10                                  | 45,00                         | 62,30  |
| 11                                  | 54,00                         | 74,10  |
| 12                                  | 64,00                         | 89,80  |
| 13                                  | 76,00                         | 101,00   |
| 14                                  | 88,00                         | 122,00   |
| 15                                  | 101,00                        | 139,00   |
| 16                                  | 115,00                        | 156,00   |
| 17                                  | 129,00                        | 175,00   |
| 18                                  | 146,00                        | 198,00   |
| 20                                  | 180,00                        | 243,00   |
| 22                                  | 219,00                        | 294,00   |
| 24                                  | 261,00                        | 350,00   |



- blank und getränkt
- 9-litziges Seil

Diese Seile sind in Gleichschlag rechtsgängig (zZ) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen (wie z.B. Aufzugseile für Lastenaufzüge)  
und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!