

Drahtseile / Anschlagseile

Bruchkraftminderung

Seilendverbindungen und ihre Bruchkraftminderungen = Bkm



verpreßte Kausche
Bkm = 10%



eingespleißte Kausche
Bkm = 20%



zylindrische Schlaufenpressung
Form A / Bkm = 10%



zylindrische, kegelige, verpreßte Öse
Form C / Bkm = 10%



DRESBA Elastik-Schlaufe
Bkm = 10%



zylindrische Schlaufenpressung
mit Federkausche Form A / Bkm = 10%



gespleißte Öse
Bkm = 20%



verpreßte Vollkausche
Bkm = 10%



vergossene Seilbirne
Bkm = 0%



vergossene Gabelseilhülse
Bkm = 0%



vergossene Bügelseilhülse
Bkm = 0%

verpreßter Ösenfitting
Bkm = 10%



verpreßter Gabelfitting
Bkm = 10%



verpreßter Gewindefitting
Bkm = 10%



verpreßte, zylindrische Rundklemme
Bkm = 10%



verpreßter Kabelschuh
Bkm = 10%



verpreßter Wantenspanner
Bkm = 10%



gedrehte Rundkausche
Bkm = 10%



Rundkausche
Bkm = 10%



Spannschloß DIN 1480
Bkm = 10%



Spannschraube
Bkm = 10%



Keilendklemme DIN 43148
Bkm = 20%



Seilschloß DIN EN 13411-7
ehemals DIN 15315 / Bkm = 20%

