


Seilzubehör


Vollkauschen

Vollkausche • DIN 3091 • Toleranzfeld der bearbeiteten Bohrung: D 13 gemäß DIN ISO 286

Nenngröße = größter Seil-Ø	a mm	b ca. mm	d1 ca. mm Rohmaß unbearbeitet	d1 Aufbohren möglich bis max. mm	c mm	l mm	Gewicht per Stk./kg
8	9	15,0	14	20	40	66	0,2
10	11	17,5	18	25	50	82	0,3
12	13	20,0	21	30	60	98	0,5
14	16	23,5	25	35	70	114	0,7
16	18	26,0	28	40	80	130	0,8
18	20	28,5	31	45	90	145	1,1
20	22	31,0	35	50	100	161	1,4
22	24	33,5	38	55	110	177	1,8
24	26	36,0	41	60	120	193	2,3
26	29	39,5	44	65	130	209	3,0
28	31	42,0	47	70	140	224	3,7
32	35	47,0	53	80	160	256	5,3
36	40	53,0	59	90	180	288	7,5
40	44	58,0	65	100	200	320	10,4
44	48	63,0	70	110	220	352	13,4
48	53	69,0	76	120	240	384	17,8
52	57	74,0	81	130	260	416	23,1
56	62	80,0	86	140	280	448	29,0
64	70	90,0	95	160	320	512	41,3
72	79	101,0	104	180	360	576	66,0
80	88	112,0	112	200	400	640	99,0



Nenngröße 16 - 80



Nenngröße 8 - 14

Hinweis → Sofern in der Bestellung kein anderslautender Wunsch vermerkt ist, werden die Vollkauschen mit der Rohmaßbohrung unbearbeitet geliefert.

Achtung → **Maß d1 bis max. mm**
Falls auf Kundenwunsch die Kauschen größer aufgebohrt werden sollen als d1 max, übernehmen wir hierfür keinerlei Gewährleistung!

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!