


Seilzubehör

Verbindungsglieder

Schnellverbindungsglieder • Form A = kleine Öffnung • DIN 56926 • mit Überwurfmutter • verzinkt • SI: 1:10

Kenn-Nummer	Tragfähigkeit t	Bruchkraft daN min.	D mm	C mm	E mm	I mm	H mm	B mm	Kraftmoment für Typenprüfung Nm
25	0,025	250	3	1,8	9,0	25,0	8,5	4,0	0,3
50	0,050	500	3,5	2,0	11,0	29,0	10,0	5,0	0,6
90	0,090	900	4	2,5	12,5	31,5	11,5	5,5	0,7
140	0,140	1.400	5	3,0	15,0	39,5	13,0	6,5	0,8
200	0,200	2.000	6	4,0	19,0	45,0	14,5	7,5	1,2
275	0,275	2.750	7	5,0	21,5	52,0	16,0	8,5	2,5
350	0,350	3.500	8	5,5	24,0	58,0	17,5	11,0	3,0
450	0,450	4.500	9	6,0	26,0	62,0	19,0	11,0	4,5
550	0,550	5.500	10	7,0	29,0	69,0	20,5	12,0	7,0
750	0,750	7.500	12	8,5	33,0	80,5	23,5	15,0	9,0
1.100	1,100	11.000	14	9,5	38,5	93,0	26,5	17,0	12,0




Die Schnellverbindungsglieder Form A nach DIN 56926 sind für Theater- und Bühnentechnik zugelassen.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Schnellverbindungsglieder • Form B = große Öffnung • DIN 56926 • mit Überwurfmutter • verzinkt • SI: 1:10

Kenn-Nummer	Tragfähigkeit t	Bruchkraft daN min.	D mm	C mm	E mm	I mm	H mm	B mm	Kraftmoment für Typenprüfung Nm
25	0,025	250	3,0	1,8	13,5	33,5	8,5	8,5	0,3
50	0,050	500	3,5	2,0	16,0	39,0	10,0	10,0	0,6
90	0,090	900	4,0	2,5	19,0	45,0	11,5	11,5	0,7
140	0,140	1.400	5,0	3,0	22,0	52,0	13,0	13,0	0,8
200	0,200	2.000	6,0	4,0	25,0	58,5	14,5	14,5	1,2
275	0,275	2.750	7,0	5,0	28,0	65,0	16,0	16,0	2,5
350	0,350	3.500	8,0	5,5	31,5	72,0	17,5	17,5	3,0
450	0,450	4.500	9,0	6,0	33,0	77,0	19,0	19,0	4,5
550	0,550	5.500	10,0	7,0	36,0	85,5	20,5	20,5	7,0
750	0,750	7.500	12,0	8,5	43,0	100,0	23,5	23,5	9,0
1.100	1,100	11.000	14,0	9,5	49,0	114,0	26,5	26,5	12,0



Die Schnellverbindungsglieder Form B nach DIN 56926 sind für Theater- und Bühnentechnik zugelassen.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!