

Seilzubehör


S-Haken

S-Haken • Standardausführung • hochfest • offene Form und geschlossene Form • rot lackiert


Offene Form: ohne einer geschlossenen Öse • Geschlossene Form: mit einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht per Stk./kg
200	10	80	25	25	0,1
300	13	100	30	30	0,2
500	16	130	40	40	0,5
750	18	160	50	50	0,7
1.000	20	180	55	55	1,0
1.250	22	200	60	60	1,3
1.500	26	220	65	65	2,0
2.000	32	260	80	80	3,6
3.000	36	320	95	95	5,6
4.000	40	360	110	110	7,9
5.000	45	400	120	120	11,0
6.000	50	450	135	135	15,3

Offene Form:
ohne
geschlossene
Öse



Geschlossene
Form:
mit
geschlossener
Öse




S-Haken • Lange Ausführung • hochfest • offene Form und geschlossene Form • rot lackiert


Offene Form: ohne einer geschlossenen Öse • Geschlossene Form: mit einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht per Stk./kg
100	8	115	28	28	0,1
150	10	115	28	28	0,1
250	12	153	38	38	0,2
350	14	191	50	50	0,4
500	16	229	63	63	0,7
750	20	267	76	76	1,2
1.000	22	305	88	88	1,9
1.300	26	331	101	101	2,7
1.500	28	381	114	114	3,9
2.000	32	407	127	127	5,3
2.400	36	432	139	139	7,0
2.800	38	460	150	150	8,8
3.200	40	500	160	160	10,0

Offene Form:
ohne
geschlossene
Öse



Geschlossene
Form:
mit
geschlossener
Öse



Hinweis → Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob die S-Haken in der offenen oder geschlossenen Form geliefert werden sollen. Sofern in der Bestellung keine Angaben über die Ausführung gemacht sind, liefern wir die S-Haken beidseitig offen.

Geringfügige Maßabweichungen möglich. Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!